



G+D
Currency Technology

BPS[®] C2-4

Performances incroyables -
Flexibilité maximale



Les billets de banque peuvent être traités de façon efficace avec la dernière génération de systèmes portables G+D. Quatre compartiments de sortie offrent diverses options de tri. Le haut débit constant de 1 050 BB par min. améliore la productivité, et l'utilisation des meilleurs capteurs garantit une fiabilité maximale lors de l'authentification et de la détermination de l'état d'usure. Ces atouts font de la BPS C2-4 la solution idéale pour les banques commerciales, transporteurs de fonds et casinos cherchant à allier performances et flexibilité.

www.gi-de.com/bps-c2

La référence des systèmes portables compacts



PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE

Rapidité époustouflante : un haut débit constant de 1 050 BB/min permet d'améliorer la productivité du traitement de billets. Ce débit reste identique lors de l'authentification ou du tri par valeur, orientation ou état. De plus, l'assistance opérateur axée sur l'utilisateur permet de restreindre le nombre d'étapes.

SÉCURITÉ ACCRUE

Fiable et précise : la BPS C2-4 est équipée des meilleurs capteurs. Avec leur fiabilité absolue en matière de détection des faux billets et de tri selon l'état, ces machines définissent de nouvelles normes pour les systèmes portables compacts. Elles lisent aussi les numéros de série.

PLUS GRANDE FACILITÉ D'EMPLOI

Simplification : le design ergonomique et l'interface utilisateur claire garantissent un fonctionnement intuitif. Le système peut aussi être adapté en fonction d'exigences précises.

CONCEPTION VIABLE

Développements ultérieurs possibles : de nombreuses interfaces permettent une intégration parfaite de la BPS C2-4 à l'environnement système. Vous pouvez tirer parti du traitement du numéraire connecté à l'aide de services web, d'applications et d'outils de pointe. Résultat ? Des processus encore plus efficaces.

1 050

BILLET PAR MINUTE

La BPS C2-4 fonctionne à un haut débit constant de 1 050 BB/min lors du comptage, du tri, de l'authentification et de la lecture des numéros de série.

Prêt à allier productivité extrême et flexibilité maximale ?

Nos experts seront ravis de vous présenter la solution adaptée à vos besoins et de vous aider à l'intégrer simplement à votre environnement système.



Pour en savoir plus,
consultez notre site Web :
www.gi-de.com/ct

Communiquons !

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse

1 050 BB/min

Formats des BB (L x l)

100 – 181 x 60 – 85 mm

Devises

Max. 10 devises

Capacité de séparation

(selon qualité des BB)

Jusqu'à 900 BB/min

Capacité du compartiment de sortie

(selon qualité des BB)

Max. 250 BB/min

Capacité du compartiment de rejet

(selon qualité des BB)

Max. 100 BB/min

Dimensions (H x L x P)

74 x 33 x 43 cm

Poids

env. 36 kg

Plage de température

15 – 35° C

Spécifications électriques

100 à 240 VA, 50/60 Hz

Connexions externes

1 x LAN, 4 x USB host,
1 x périphérique USB

Certificats

CE